



[home](#) | [Impianti trattamento acque](#) | [Impianti dissabbiatori e separatori di idrocarburi a gravità e con filtri a coalescenza](#) | [Disoleatori/dissabbiatori con filtri a coalescenza](#)

### Disoleatori/dissabbiatori con filtri a coalescenza



Disoleatori prefabbricati monolitici ideati per la separazione di liquidi leggeri di tipo I a coalescenza, realizzati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale.

Progettati e realizzati secondo la norma UNI EN 858 sono disponibili con sezione rettangolare o circolare.


I disoleatori a coalescenza classe I (contenuto massimo ammissibile di olio residuo pari a 5mg/l secondo quanto previsto dalla norma UNI 858/1) sono costituiti da un unico scompartimento dotato di filtro coalescente con dispositivo di chiusura per il contenimento e la separazione dei liquidi leggeri provenienti da piazzali, box, officine meccaniche, industrie o distributori di carburante, in modo da permetterne lo smaltimento presso discariche autorizzate.

Il funzionamento di questo tipo di disoleatore è basato sul principio di separazione attraverso un pacchetto filtrante, che trattiene una certa quantità di olio residuo.

I disoleatori di classe I vengono progettati e prodotti sulla base delle singole esigenze, pertanto in funzione della portata da trattare, delle superfici, della tipologia del refluo da trattare si propongono soluzioni su misura.

Per approfondimenti si prega di contattare direttamente i nostri uffici tecnico/commerciali.

PIANTA



SEZIONE

